

Castrol EDGE 0W-40

Posilnený s TITANIUM FST™ - Sila pre maximálnu výkonnosť

Popis

Nedávne pokroky v technológii motorov smerovali k zvýšeniu ich výkonnosti a efektívnosti čo znamená, že motory pracujú tvrdšie a pod väčším tlakom ako kedykoľvek predtým.

Jediná vec, ktorá udržuje kovové súčiastky od seba oddelené je motorový olej, a ten musí byť silnejší a zostať silnejší po dlhšiu dobu.

Castrol EDGE je náš najsilnejší a najpokrokovejší rad motorových olejov. Jeho nová technológia **TITANIUM FST™** zdvojnásobuje silu motorového oleja, zabraňuje narušeniu olejového filmu a redukuje trenie.

Castrol EDGE s technológiou **TITANIUM FST™** pomáha motoru dosiahnuť najlepšiu výkonnosť.

Aplikácia

Castrol EDGE 0W-40 je motorový olej vhodný na použitie v benzínových a naftových motoroch osobných automobilov, kde je výrobcom odporúčovaný olej so špecifikáciou ACEA C3, API SN alebo skoršími špecifikáciami.

Castrol EDGE 0W-40 je schválený na použitie početnými výrobcami automobilov. Pri výbere oleja sa vždy riadte odporúčením výrobcu vozidla uvedeným v užívateľskej a servisnej príručke.

*GM dexos2®: nahrádza GM-LL-B-025 a GM-LL-A-025 : GB2C0924082

Výhody

Castrol EDGE 0W-40 poskytuje maximálnu výkonnosť a ochranu dnešným moderným vysokootáčkovým motorom športových a vysokovýkonných automobilov, ktoré požadujú nízkoviskozitné oleje.

Castrol EDGE 0W-40:

- Maximalizuje krátkodobú a dlhodobú výkonnosť motora
- Znižuje tvorbu usadenín a maximalizuje odozvu motora
- Poskytuje maximálnu ochranu pri rôznych jazdných štýloch, teplotách a vonkajších podmienkach
- Udržiava maximálnu výkonnosť aj pri vysokom zaťažení
- Nezávislé testy potvrdili zvýšenie efektívnosti motora
- Poskytuje excelentnú výkonnosť i pri nízkych teplotách

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol EDGE 0W-40
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Viskozita, CCS pri -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5890
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77
Viskozitný index	ASTM D2270	None	172
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-51
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.8

Výkonnostné parametre produktu

ACEA C3
API SN
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
Meets - Fiat 9.55535-S2

Odstránenie

Použitý a nepotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol EDGE 0W-40
29. Jul 2019

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk