

Castrol GTX 5W-30 A5/B5

Prvotriedna ochrana proti kalom, ktorá pomáha predĺžiť životnosť motora

Popis

Castrol GTX je jedným z najspoľahlivejších motorových olejov na svete.

Je to viac než len olej. Je to kvapalinové inžinierstvo, ktoré chráni motor pred problémami vznikajúcimi dnes a denne. Náročné jazdné podmienky môžu spôsobiť vytváranie silnej, dechtovitej substancie, ktorá sa nazýva kal. Ten môže zablokovať životne dôležité cesty oleja v motore, podobne ako v tele cholesterol – a ak proti kalu nič nerobíme, môže motor pripraviť o výkon a nakoniec ho aj zničiť.

Olej so zložením **Castrol GTX Double Action** vyčistí z motora staré kaly a chráni ho proti formovaniu nových kalov, a to lepšie než vyžadujú prísne priemyselné štandardy.*

Pomôžte predĺžiť životnosť motora s olejom Castrol GTX.

* Oproti limitom API SL a priemyselným štandardom ACEA A5/B5

Aplikácia

Olej Castrol GTX 5W-30 A5/B5 je vhodný pre benzínové a dieselové motory v automobiloch, ktorých výrobca odporúča mazivo typu ACEA A5/B5, API SL, ILSAC GF-4, alebo staršej špecifikácie 5W-30.

Olej Castrol GTX 5W-30 A5/B5 je rovnako vhodný pre vozidlá vyžadujúce mazivá typu 5W-30, ktoré splňujú špecifikácie Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D.

Výhody

Olej Castrol GTX 5W-30 A5/B5 ponúka:

- Vynikajúcu ochranu motoru proti kalom*
- Pokročilú ochranu proti nežiaducej viskozite a rozpadu pri vyššej teplote
- Bázové oleje prémiovej kvality a aditíva proti opotrebeniu, ktoré pomáhajú predĺžiť životnosť motora
- Napomáha minimalizácii spotreby oleja

* Oproti limitom API SL a priemyselným štandardom ACEA A5/B5

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol GTX 5W-30 A5/B5
Relatívna hustota pri 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kinematická viskozita pri 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Viskozita CCS pri -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4750
Kinematická viskozita pri 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	55
Index viskozity	ASTM D2270	-	162
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-42
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	1.14
Bod vzplanutia, metóda PMCC	ASTM D93	°C	204

Výkonnostné parametre produktu

ACEA A5/B5

API SL

ILSAC GF-4

Meets - Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol GTX 5W-30 A5/B5

08 Aug 2019

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk