



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX SCREENWASH -20°C

Dátum: 20.10.2017

zimná zmes do ostrekovačov

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie zimnej ostrekovacej kvapaliny DYNAMAX SCREENWASH -20 °C.

DYNAMAX SCREENWASH -20 °C je zmesou liehu, glykolov, ketónov, zmáčadiel, farbiva, vône a vody. Neobsahuje metanol.

Charakteristika:

Je vysoko účinná, celoročná mrazuvzdorná kvapalina do všetkých typov ostrekovačov motorových vozidiel. Chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Chráni ostrekovací systém pred zamrzaním.

Vzhľad:

DYNAMAX SCREENWASH -20 °C je číra kvapalina, modrá so slabou opalescenciou, s vôňou.

Použitie:

DYNAMAX SCREENWASH -20 °C je nemrznúca kvapalina do ostrekovačov automobilov. Spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu masť a iné nečistoty. Chráni ostrekovací systém pred zamrzaním a vytváraním vodného kameňa. Zlepšuje viditeľnosť počas nepriaznivého zimného počasia.

DYNAMAX SCREENWASH -20 °C sa používa neriedený alebo po nariadení podľa nasledujúcej tabuľky.

Tabuľka riedenia:

Použitie do (°C)	Objemové diely vody	Objemové diely Screenwash -20
-20	-	neriedený
-15	1	5
-10	2	5
-5	8,5	5
-7	1	1

Tolerancia +/- 2°C



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 20.10.2017

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX SCREENWASH-20 °C musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	modrá
Teplota varu [°C]	79
Hustota [g/cm³]	0,958 ± 0,002
Počiatkový bod kryštalizácie [°C]	-20 ± 1
Teplota vzplanutia [°C]	35

3. Skladovanie

DYNAMAX SCREENWASH -20 °C sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Požiaro – technické charakteristiky

Horľavina II. triedy nebezpečnosti.
Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX SCREENWASH -20 °C je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
MADE IN SLOVAKIA
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com