



Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

Inteligentné molekuly ochraňujú proti opotrebeniu v dôsledku jazdy Stop-Start

Popis

V dnešnej dobe i bežný vodič vykoná na svojom aute až 18 000 zastavení a rozjazdov za rok. Každé takéto posúvanie vdopravných zápchach alebo čakanie na križovatkách spôsobuje mikroskopické opotrebovanie motora Vášho auta.

V najnovšom priemyselnom teste nový olej Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 poskytuje výrazne nižšieopotrebovanie v režime jazdy Stop-Start*.

Nový Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 obsahuje inteligentné molekuly, ktoré priľnú na súčiastkách motora avytvárajú tak ochrannú vrstvu, ktorá je pripravená chrániť motor pred opotrebovaním počas režimu jazdy Start-Stop.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4. Okamžitá ochrana od momentu naštartovania. Zakaždým keď štartujete!

* podľa priemyslového testu OM646LA

Aplikácia

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 je motorový olej vhodný pre použitie v benzínových a naftových motorochosobných automobilov, kde je výrobcom odporúčaný olej so špecifikáciou ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF a viskozitou SAE 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 je schválený pre použitie v širokej škále vozidiel jednotlivých výrobcov. Pri výberemaziva rešpektuje výkonnostné požiadavky maziva uvedené v užívateľskej príručke vozidla.

Výhody

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 obsahuje inteligentné molekuly, ktoré:

- priľnú na súčiastkách motora a zabraňujú stečeniu oleja
- vytvárajú dodatočnú ochrannú vrstvu, ktorá poskytuje ochranu pri jazdnom režime STOP-START
- preukázateľne znižujú opotrebovanie motora počas jazdy START-STOP

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0,852
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,1
Viskozita, CCS pri -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71
Viskozitný index	ASTM D2270	-	168
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-45
Bod vzplanutia (PMCC)	ASTM D93	°C	210
Sulfátový popol	ASTM D874	% hm.	1,1

Výkonnostné parametre produktu

ACEA A3/B3, A3/B4

API SL/CF

MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 502 00/ 505 00

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

10 Jun 2019

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk