

# Mrazuvzdorný prostředek Wabcothyl 8307020874

**WABCKOTHYL** je vysoce účinný mrazuvzdorný prostředek na bázi alkoholu, který je šetrný k pryžovým dílům vzduchové soustavy, zejména pak nezpůsobuje předčasné stárnutí gumových těsnění a rozpouštění maziva uvnitř ventilů.

## **Aplikace prostředku WABCKOTHYL - na tažném vozidle :**

Po kompletní kontrole, vyčištění a odkalení vzduchové soustavy vozidla (součást zimní údržby) se prostředek aplikuje do výstupního vedení z vysoušeče vzduchu – výstup 21. Z výstupu 21 pokračuje na vstup 1 víceokruhového jisticího ventilu a odtud dále k dalším zařízením (ventilům) celé vzduchotlaké soustavy vozidla. Doporučená dávka cca. 200 ml.

1. Demontujte trubku z výstupu 21 na vysoušeči vzduchu.
2. Aplikujte cca. 200 ml prostředku WABCKOTHYL přímo do demontované trubky směrem k víceokruhovému jisticímu ventilu (např. pomocí injekční stříkačky).
3. Namontujte zpět trubku na výstup 21 vysoušeče vzduchu.
4. Natlakujte vzduchovou soustavu vozidla na provozní tlak. Stlačený vzduch dále zajistí samotnou distribuci WABCKOTHYLU do celé soustavy a ke všem komponentům.

## **Aplikace prostředku WABCKOTHYL - na přípojném vozidle :**

Dávku 200 ml rozdělte po 100 ml a aplikujte do žluté a červené vzduchové hadice na přípojném vozidle. Nebo postupujte podle výše uvedeného návodu..  
Na celou soupravu tedy použijte cca 400 ml.

**Upozornění: Prostředek WABCKOTHYL nikdy neaplikujte před vysoušeč vzduchu!**

